

๔. เครื่องไฮดรอลิก

๑. เป็นเครื่องไฮดรอลิก แบบพับติดตั้งระหว่างห้องคนขับและกระบะท้าย
๒. แขนยกท่อนปลายเป็นแบบยืดเข้า-ออก ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกยืดเข้า - ออกได้ไม่น้อยกว่า ๑ ท่อน
๓. แขนยกท่อนในเป็นแบบข้อต่อ ทำงานพับและกางด้วยระบบไฮดรอลิก
๔. เมื่อยืดแขนส่วนที่พับออกแขนสามารถเลื่อนยืดออกด้วยไฮดรอลิก ได้ไม่น้อยกว่า ๖.๒๐ เมตร จากจุดหมุน
๕. มีประสิทธิภาพความสามารถในการยกไม่น้อยกว่า ๔.๓๐ ตัน-เมตร
๖. ที่ระยะยกต่าง ๆ ต้องทำได้ไม่น้อยกว่าดังนี้
 - ๖.๑ ที่ระยะ ๒.๔๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ กิโลกรัม
 - ๖.๒ ที่ระยะ ๓.๗๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ กิโลกรัม
 - ๖.๓ ที่ระยะ ๕.๐๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ กิโลกรัม
 - ๖.๔ ที่ระยะ ๖.๒๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ กิโลกรัม
 - ๖.๕ ที่ระยะ ๗.๕๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ กิโลกรัม
๗. มีคั่นโยกควบคุมเรียงตามแนวตั้ง และอุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิกจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๘. เครื่องขณะพับเก็บเรียบร้อยมีความสูงเมื่อพับเก็บไม่เกิน ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร จากฐานเครื่องและความกว้างวัดรวมเท้าข้างไม่เกิน ๑,๙๕๐ มิลลิเมตร เพื่อสะดวกแก่การเดินทาง
๙. มีน้ำหนักไม่เกิน ๖๕๐ กิโลกรัม
๑๐. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่าย ของเครื่องไฮดรอลิก โดยมีเอกสารหลักฐาน (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๕. ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

๑. ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้ามีระบบปรับให้กระเช้าอยู่ในแนวตั้งขณะปฏิบัติงาน
๒. ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้ารวมแขนเสริมพิเศษเมื่อต่อกับตัวเครื่องไฮดรอลิก สามารถยกกระเช้าสูงจากพื้นดินถึงขอบกระเช้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร (วัดจากพื้นดินถึงปากกระเช้า)
๓. ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าผลิตจากไฟเบอร์กลาส สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ โวลท์ และต้องมีหนังสือรับรองการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่ทำการทดสอบ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๖. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

๑. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ชนิดมีเครื่องยนต์ในตัว ผลิตจากยุโรป (อิตาลี, ญี่ปุ่น, อเมริกา)
๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘
๓. ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซินไม่น้อยกว่า ๑ สูบ ๒ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
๔. มีความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒๑.๗ ซีซี.
๕. มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ แรงม้า
๖. มีใบมีดสองด้านยาวไม่น้อยกว่า ๒๙.๕ นิ้ว พร้อมฝาครอบใบมีด
๗. มีระบบ PRIMER บังน้ำมันเข้าคาบูเรเตอร์ ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ ทำให้สตาร์ทติดง่าย
๘. มีน้ำหนักของเครื่องพร้อมใบมีดไม่น้อยกว่า ๕.๔ กิโลกรัม