

๓.๓.ด้านบนของตัวถังบรรทุกน้ำ พูด้วยเหล็กแผ่นต่อกลายกันเส้นตลอดแนวความยาวของตัวถังบรรทุกน้ำ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มม.และมีราวจับทำด้วยท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒๕ มม.โดยรอบ

๓.๔.มีช่องกลมด้านบนตัวถังบรรทุกน้ำ สำหรับคนลงไปทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม. พร้อมฝาเปิด และมีที่ล็อกได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

๓.๕.มีท่อระบายน้ำล้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ท่อ บริเวณด้านหลังรถ

๓.๖.ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยืนได้ ไม่น้อยกว่า ๒ คน พูด้วยเหล็กแผ่นต่อกลายกันเส้น

๓.๗.มีบันได สำหรับขึ้นตัวถังบรรทุกน้ำ ด้านท้ายรถ ซ้ายและขวา

๓.๘.มีหลอดวัดระดับน้ำในตัวถังบรรทุกน้ำ ติดตั้งอยู่ด้านหน้าถึง (หลังเก๋ง) หรือตามมาตรฐาน

ผู้ผลิต

๓.๙.มีตู้เก็บอุปกรณ์ด้านท้ายรถ พร้อมทำที่ติดตั้งอุปกรณ์ประจำ

๓.๑๐.มีประตูปิด - เปิด แบบบานเลื่อน ขึ้น-ลงทำด้วยอลูมิเนียม แบบกันน้ำและฝุ่นได้ พร้อมมีกุญแจล็อก จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๓.๑๑.ด้านข้างของตัวรถบรรทุกน้ำ มีตู้เก็บอุปกรณ์หรือท่อดูด ตลอดแนวความยาวของตัวถังบรรทุกน้ำ ด้านบนปูด้วยเหล็กแผ่นต่อกลายกันเส้นทั้งสองด้านของตัวถังรถบรรทุกน้ำ

๔.ระบบท่อทางน้ำ

๔.๑.มีทางจ่ายน้ำติดตั้งบอလာลว พร้อมข้อต่อสวมเร็วแบบเขี้ยวเดี่ยวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๖๕ มม. (๒.๕ นิ้ว) ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๔.๒.มีท่อจ่ายน้ำจากถังน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖๕ มม. (๒.๕ นิ้ว) พร้อมบอလာลวปิด-เปิดจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๔.๓.มีทางน้ำดูดติดตั้งบอလာลวแบบเกลียวมาตรฐาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๐ มม. (๓ นิ้ว) อยู่ด้านข้างตัวรถ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๔.๔.มีท่อดูดน้ำจากเครื่องสูบน้ำของรถเข้าถัง (สูบน้ำเข้าถัง) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๐ มม. (๓ นิ้ว) พร้อมบอလာลว ปิด-เปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๔.๕.มีท่อจ่ายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ไปยังป็นฉีดน้ำพร้อมแท่นป็นฉีดน้ำ ซึ่งสามารถหมุนได้รอบตัว มีบอလာลวปิด-เปิดน้ำ หัวฉีดสามารถถอด เปลี่ยนได้พร้อมหัวปรับแบบละอองน้ำจำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๔.๖.มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้านหน้าถึงน้ำ ซ้าย-ขวา (ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต) จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๔.๗.มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้ติดตั้งด้านท้ายรถซ้ายและขวา (ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๕.ระบบมาตรวัดความดัน และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

๕.๑.ติดตั้งมาตรวัดความดันในการส่งน้ำ จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒.ติดตั้งมาตรวัดความดันในการดูดน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓.มีคันเร่งมือสำหรับเร่งความดันในการส่ง-ดูดน้ำ ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๔.มีตัวอักษรบอกวิธีการใช้งานอยู่ตรงตำแหน่งของอุปกรณ์ ไว้ข้างรถพร้อมกับมีแสงสว่าง เพื่อสะดวกแก่การใช้งาน ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต