

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ๑๐ ล้อ ปริมาตรบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ขอบเขตของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จะดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ๑๐ ล้อ ปริมาตรบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยต่าง ๆ และป้องกันภัยซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชุมชน

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพค้าขายพัสดุที่จะจัดซื้อและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๓. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการกิจการด้านการจำหน่ายรถให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาแล้ว โดยมีเอกสารหลักฐานเป็นหนังสือรับรองหรือสำเนาสัญญาที่เคยทำไว้กับทางราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาแสดง
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายถนอมพล ดอนไพรวัน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวินัย สิทธิวิไล)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายสุรัตน์ จอมเกต)

แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะ

-เป็นรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ๑๐ ล้อ ปริมาตรบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร
เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ตัวรถ ปั้นน้ำ และอุปกรณ์
ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑ ตัวรถ

๑.๑ ตัวรถ

- ๑.๑.๑ รถยนต์บรรทุกทุก ชนิด ๑๐ ล้อ ๒ เพลา
- ๑.๑.๒ โครงสร้างแชสซี และหัวเก๋ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๑.๓ น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก(G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๑.๔ ห้องพนักงานขับรถ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๑.๕ ห้องพนักงานขับรถ ติดตั้งวิทยุ AM - FM พร้อมเครื่องเล่น CD + MP๓ + USB + Bluetooth
- ๑.๑.๖ ติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๒ เครื่องยนต์

- ๑.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๑.๒.๒ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า
- ๑.๒.๓ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐาน ยูโร ๓ หรือ สูงกว่า
- ๑.๒.๔ เครื่องยนต์และตัวรถต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๑.๓ ระบบขับเคลื่อน

- ๑.๓.๑ พวงมาลัยเพาเวอร์ เป็นเกียร์ระบบธรรมดา
- ๑.๓.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์ พร้อมเกียร์สโลว์
- ๑.๓.๓ ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๓.๔ ระบบคลัทช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๓.๕ มีก้านล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด พร้อมที่เก็บยางอะไหล่

มีระบบรองรับและกันสั่นสะเทือนตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องเป็นยางที่ผลิตใน ปี

พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

๒ ถึงบรรทุกน้ำ

๒.๑ ตัวรถบรรทุกน้ำเป็นรูปทรงเหลี่ยม ภายในเป็นถังบรรจุน้ำรูปทรงรี สร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสี

ตอนท้ายติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายถนอมพล ดอนไพรวัน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวินัย สิทธิวิไล)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายสุรัตน์ จอมเกตุ)

๒.๒ มีขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร

๒.๓ ตัวถังทำด้วยเหล็กชุบซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ฝาปิดทำด้วยเหล็กแผ่นชุบซิงค์ หนาไม่น้อย ๓ มิลลิเมตร

๒.๔ ภายในตัวถังเป็นช่องๆ กันน้ำกระแทกถึง ผนังเคลื่อนที่(BUFFER) ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๒.๕ มีช่องกลมหาด้านบนตัวถังบรรจุทุกน้ำ สำหรับคนลงไปทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร พร้อมฝาเปิด-ปิด และมีที่ล็อกได้ จำนวน ๒ ช่อง

๒.๖ ภายในตัวถังบรรจุทุกน้ำ พ่นสีกันสนิมโดยใช้สีเคลือบ EPOXY อย่างน้อย ๒ ชั้น

๒.๗ มีแอ่งพักตะกอน พร้อมช่องถ่ายน้ำทั้งด้านล่างถังบรรจุทุกน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๒.๘ ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน พร้อมราวจับ ทำด้วยท่อสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว

๒.๙ มีชั้นบันไดสำหรับขึ้นตัวถังบรรจุทุกน้ำด้านท้ายรถทำด้วยสแตนเลส

๒.๑๐ ด้านท้ายของถังบรรจุทุกน้ำทั้งสองด้านมีตู้เก็บอุปกรณ์ พร้อมประตู เปิด - ปิด จำนวน ๒ ข้าง และมีกุญแจล็อกได้ จำนวน ๒ ตู้

๒.๑๑ มีสเปรย์บาร์ สำหรับรดพรมถนน ติดตั้งอยู่ด้านท้ายพร้อมวาล์วเปิด- ปิด

๒.๑๒ มีสเปรย์บาร์ สำหรับรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้านซ้ายและขวา ระหว่างหัวแก๊งกับชุดถังบรรจุทุกน้ำ

๒.๑๓ มีหลอดวัดระดับน้ำในตัวถังบรรจุทุกน้ำ

๒.๑๔ ด้านข้างของถังน้ำ ทั้ง ๒ ด้าน มีที่สำหรับเก็บท่อดูดน้ำดับเพลิง

๓ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

๓.๑ ตัวเครื่องสูบน้ำทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ ตัวใบพัดทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์หรือเหล็กหล่อหรือทองเหลือง

๓.๒ เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง แบบไม่ต้องล่อน้ำ สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐๐ ลิตรต่อนาที สามารถทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๓.๓ มีทางดูดน้ำ-ทางส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว

๓.๔ มีระบบถ่ายทอดกำลังขับเคลื่อน โดยส่งจากเพลาส่งกำลังของ PTO หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายถนอมพล ดอนไพรวัน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวินัย สิทธิวิไล)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายสุรัตน์ จอมเกตุ)

๔ ระบบท่อทางน้ำ

- ๔.๑ มีทางจ่ายน้ำ ทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ติดตั้งอยู่ด้านข้างของรถยนต์ ไม่น้อยกว่า ๔ ทาง พร้อมติดตั้งประตู เปิด - ปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว และข้อต่อสายส่งชนิดสวมเร็ว ชนิดทองเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว
- ๔.๒ มีทางดูดน้ำ ทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ติดตั้งอยู่ด้านข้างของรถยนต์ ไม่น้อยกว่าข้างละ ๑ ทาง พร้อมติดตั้งประตู เปิด - ปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว และข้อต่อทางดูดน้ำชนิดแบบเกลียว ชนิดทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว
- ๔.๓ มีท่อจ่ายน้ำทำด้วยเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ต่อยังด้านบนรถ พร้อมติดตั้งแท่นป็นฉีดย้ำสแตนเลสดับเพลิง ซึ่งสามารถปรับหมุนได้รอบตัว ปลายหัวฉีดของแท่นป็นสามารถปรับเป็นฝอยได้พร้อมติดตั้งประตูเปิด - ปิด แบบบอลวาล์ว จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๔ มีทางรับน้ำจากภายนอกติดตั้งอยู่ด้านข้างของตัวรถในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่น้อยกว่าข้างละ ๑ ทางพร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดตัวผู้แบบมีลิ้นกันน้ำไหลกลับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว พร้อมฝาเปิด - ปิด
- ๔.๕ มีท่อระบายน้ำล้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อ ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๕ ระบบมาตรวัดความดันและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

- ๕.๑ มีแผงควบคุมการทำงานติดตั้งอยู่สองข้างของตัวรถในตำแหน่งที่เหมาะสมพร้อมเกย์วัดความดันในการดูดน้ำ,จ่ายน้ำ
- ๕.๒ ติดตั้งคันเร่งมือสำหรับเร่งความดันในการดูดน้ำ - จ่ายน้ำ
- ๕.๓ มีตัวอักษรบอกวิธีการใช้งานอยู่ตรงกับตำแหน่งของอุปกรณ์ พร้อมมีระบบไฟส่องสว่างข้างรถ เพื่อสะดวกแก่การใช้งาน
- ๕.๔ มีหลอดหรือมาตรวัดระดับน้ำภายในถัง ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม สะดวก เห็นได้ชัดเจน

๖ ระบบไฟฟ้าและไฟสัญญาณฉุกเฉิน

- ๖.๑ ใช้ระบบไฟ ๑๒ โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์ พร้อมที่ใส่แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ชุด สามารถปิดล๊อคกุญแจได้
- ๖.๒ มีระบบดวงโคมไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายถนอมพล ดอนไพบรวัน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวินัย สิทธิวิไล)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายสุรัตน์ จอมเกตุ)

๖.๓ มีมาตรฐานวัดและสัญญาณต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๔ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงไซเรน สามารถปรับสัญญาณเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๔ เสียง มีกำลังขยายเสียงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมไมค์และลำโพง (ระบบ RMS)

๖.๕ ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ สีแดง แบบทรงยาว ติดตั้งบนหลังคารถ ชนิดหลอดไฟ LED ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ใช้ไฟดีซี ๒๔ โวลท์ จำนวน ๑ ชุด

๖.๖ ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ สีแดง แบบทรงยาว ติดตั้งบนถังบรรทุกน้ำตอนท้าย ชนิดหลอดไฟ LED ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร

๖.๗ มีไฟส่องสว่างชนิดไฟสปอร์ตไลท์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ วัตต์ ใช้หลอด LED ๙ ดวง X ๓ วัตต์ ต่อ ๑ ชุด ติดตั้งอยู่บนถังบรรทุกน้ำด้านข้างรถทางซ้ายและขวาของรถ สามารถหมุนและปรับก้มเงยได้ จำนวน ๒ ชุด

๗ อุปกรณ์ดับเพลิงตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๑ ท่อดูดดับเพลิง ชนิดตัวหนอน ภายในมีขดลวดสปริง สีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว พร้อมข้อต่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๑๕ ฟุต จำนวน ๒ เส้น

๗.๒ สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ชั้นในและชั้นนอกเคลือบด้วยยางสังเคราะห์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็วชนิดทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๔ เส้น

๗.๓ สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดท่อด้วยเส้นใยสังเคราะห์ (FIBER) ตลอดทั้งเส้น ชนิด ๓ ชั้น ชั้นในและชั้นนอกเคลือบด้วยสารสังเคราะห์ (NITRIL RUBBER) ที่มีความแข็งแรงเหนียว ทนสารเคมีมีสภาพกรด ด่าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ เส้น

๗.๔ หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามจับ สามารถปรับเป็นฝอยและลำตรงได้ มีบอลวาล์วเปิด - ปิด และสามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ ๔ จังหวะ ๙๕-๑๒๕ แกลลอนต่อนาที (๑๑๕-๒๓๐-๓๖๐-๔๗๕ ลิตรต่อนาที) พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ หัว

๗.๕ หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดลำตรง ปลายหัวฉีดสามารถถอดเปลี่ยนได้ ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว พร้อมปลายหัวฉีด ขนาด ๕/๘ นิ้ว, ๓/๔ นิ้ว จำนวน ๒ หัว

๗.๖ หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดลำตรง ปลายหัวฉีดสามารถถอดเปลี่ยนได้ ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว พร้อมปลายหัวฉีด ขนาด ๕/๘ นิ้ว, ๓/๔ นิ้ว จำนวน ๒ หัว

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายถนอมพล ดอนไพรวัน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวินัย สิทธิวิไล)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายสุรัตน์ จอมเกต)

๗.๗ หัวกะโหลกกรองผงชนิดมีลิ้นกันน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้วทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย
จำนวน ๒ หัว

๗.๘ ตระกร้าหวายสวมปลายท่อดูด จำนวน ๒ อัน

๗.๙ ตะแกรงโลหะสวมปลายท่อดูด จำนวน ๒ อัน

๗.๑๐ ข้อแยกสามทาง ชนิดทำด้วยทองเหลือง มีวาล์วเปิด - ปิด ๒ ทาง จำนวน ๒ ตัว

๗.๑๑ ประแจขันท่อดูด จำนวน ๒ อัน

๘ การพ่นสีและสติ๊กเกอร์

๘.๑ สีรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงพ่นสีแดง

๘.๒ ภายในตัวถังบรรทุกน้ำ พ่นสีกันสนิมโดยใช้สีเคลือบ EPOXY อย่างน้อย ๒ ชั้น

๘.๓ ก่อนพ่นสีจริงต้องพ่นสีพื้นกันสนิม อย่างน้อย ๒ ชั้น

๘.๔ ใต้ท้องรถ โครงรถ และใต้บังโคลนหลัง พ่นวัสดุกันสนิม บอติซ์หรือเทคโคต

๘.๕ ติดชื่อหน่วยงานบริเวณกระจกด้านหน้ารถ ด้านข้างของตัวรถ ด้านข้างประตูรถทั้ง ๒ บาน

๘.๕.๑ กระจกด้านหน้ารถ ใช้ติดสติ๊กเกอร์ สีขาว เขียนคำว่า “องค์การบริหารส่วน

ตำบลยางหัก” ขนาดข้อความตามความเหมาะสมและสวยงาม

๘.๕.๒ ด้านข้างของตัวรถบริเวณถังบรรทุกน้ำ ทั้ง ๒ ด้าน ใช้พ่นสี สีขาว

ระบุคำว่า “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ”

ขนาดข้อความตามความเหมาะสมและสวยงาม

๘.๕.๓ ด้านข้างประตูรถทั้ง ๒ บาน ใช้พ่นสีขาวตราสัญลักษณ์ อบต. ยางหัก

๘.๕.๔ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด

๙ เครื่องมือประจำรถ

๙.๑ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อและก๊วยแจล็ค จำนวน ๑ ชุด

๙.๒ ประแจล๊อคถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๙.๓ บล็อกกันล้อปรับระดับเพื่อกันการลื่นไหลทำด้วยโพลีเอทิลีน จำนวน ๑ ชุด

๙.๔ แม่แรงไฮดรอลิค พร้อมด้ามจับ จำนวน ๑ ชุด

๙.๕ เครื่องมือมาตรฐานประจำรถยนต์บรรทุกจากโรงงานผลิต จำนวน ๑ ชุด

๙.๖ หนังสือคู่มือการใช้งาน และการตรวจเช็คการเข้ารับบริการ จำนวน ๑ ชุด

๙.๗ ชุดอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายถนอมพล ดอนไพรวัน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวินัย สิทธิวิไล)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายสุรัตน์ จอมเกต)

๙.๘ โขสำหรับลากจูง พร้อมตะขอล๊อค ๒ ข้าง ความยาวไม่น้อยกว่า ๗ เมตร จำนวน ๑ เส้น

๙.๙ ไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างพร้อมสายไฟกลม ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร

๙.๑๐ ติดตั้งถังน้ำยาเคมีดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง

๑๐ การรับประกัน

๑๐.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้าจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา ๑ ปี

๑๐.๒ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยรวดเร็วภายใน
๑๐ วันทำการ

๑๑ เงื่อนไขการเสนอราคา

๑๑.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรูปแบบรายละเอียดหรือแคตตาล็อกของรถยนต์บรรทุก, รถยนต์บรรทุก
น้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ความจุ ๑๒,๐๐๐ ลิตร , เครื่องสูบน้ำดับเพลิง, ระบบสัญญาณไฟ,
อุปกรณ์ดับเพลิงที่แสดงรายละเอียดชัดเจนถ้าคณะกรรมการพิจารณามีข้อสงสัยสามารถ
ตรวจสอบเอกสาร หรือติดต่อขอเอกสารเพิ่มเติมได้ ที่ ๐๓๒-๙๑๙๕๘๘

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายถนอมพล ดอนไพรวัน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวินัย สิทธิวิไล)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายสุรัตน์ จอมเกตุ)