

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ๑๐ ล้อ ปริมาตรบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร
เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ขอบเขตของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จะดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ๑๐ ล้อ ปริมาตรบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยต่าง ๆ และ ป้องกันภัยซึ่งอาจก่อเกิดอันตรายต่อชุมชน

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพค้าขายพัสดุที่จะจัดซื้อและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการกิจการด้านการจำหน่ายรถให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาแล้ว โดยมีเอกสารหลักฐานเป็นหนังสือรับรองหรือสำเนาสัญญาที่เคยทำไว้กับทางราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาแสดง

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


๗. หน่วยงานของรัฐจะกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือไม่ก็ได้

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางพรทิพย์ สงวนศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายถนอมพล ดอนไพรวัน)

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายสุรัตน์ จอมเกต)

แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะ

เป็นรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ๑๐ ล้อ ปริมาตรบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ตัวรถ ปืนน้ำ และ อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑ ตัวรถ

๑.๑ ตัวรถ

- ๑.๑.๑ รถยนต์บรรทุก ชนิด ๑๐ ล้อ ๒ เพลา
- ๑.๑.๒ โครงสร้างแชสซี และหัวเก๋ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๑.๓ น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก(G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๑.๔ ห้องพนักงานขับรถ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๑.๕ ห้องพนักงานขับรถ ติดตั้งวิทยุ AM - FM พร้อมเครื่องเล่น CD + MP๓ + USB + Bluetooth
- ๑.๑.๖ ติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๒ เครื่องยนต์

- ๑.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๑.๒.๒ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า
- ๑.๒.๓ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐาน ยูโร ๓ หรือ สูงกว่า
- ๑.๒.๔ เครื่องยนต์และตัวรถต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๑.๓ ระบบขับเคลื่อน

- ๑.๓.๑ พวงมาลัยเพาเวอร์ เป็นเกียร์ระบบธรรมดา
- ๑.๓.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์ พร้อมเกียร์สไลด์
- ๑.๓.๓ ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๓.๔ ระบบคลัทช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๓.๕ มีเกิ้ลล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่ มีระบบรองรับและกันสั่นสะเทือนตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องเป็นยางที่ผลิตใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

๒ ถังบรรทุกน้ำ


- ๒.๑ ตัวรถบรรทุกน้ำเป็นรูปทรงเหลี่ยม ภายในเป็นถังบรรจุน้ำรูปทรงรี สร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสี ทอนท้ายติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางพรทิพย์ สงวนศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายถนอมพล ตอนไพรวรรณ)

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายสุรัตน์ จอมเกต)

- ๒.๒ มีขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร
- ๒.๓ ตัวถังทำด้วยเหล็กชุบซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ฝาถังหัวท้ายทำด้วยเหล็กแผ่นชุบซิงค์ หนาไม่น้อย ๓ มิลลิเมตร
- ๒.๔ ภายในตัวถังเป็นช่องๆ กันน้ำกระแทกถึง ขณะรถเคลื่อนที่ (BUFFER) ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
- ๒.๕ มีช่องกลมด้านบนตัวถังบรรจุทุกน้ำ สำหรับคนลงไปทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร พร้อมฝาเปิด-ปิด และมีที่ล็อคได้ จำนวน ๒ ช่อง
- ๒.๖ ภายในตัวถังบรรจุทุกน้ำ พ่นสีกันสนิมโดยใช้สีเคลือบ EPOXY อย่างน้อย ๒ ชั้น
- ๒.๗ มีแองก์ตะกอน พร้อมช่องถ่ายน้ำทิ้งด้านล่างถังบรรจุทุกน้ำ จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๘ ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน พร้อมราวจับ ทำด้วยท่อสแตนเลสขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว
- ๒.๙ มีชั้นบันไดสำหรับขึ้นตัวถังบรรจุทุกน้ำด้านท้ายรถทำด้วยสแตนเลส
- ๒.๑๐ ด้านท้ายของถังบรรจุทุกน้ำทั้งสองด้านมีตู้เก็บอุปกรณ์ พร้อมประตู เปิด - ปิด จำนวน ๒ ข้าง และมีกุญแจล็อคได้ จำนวน ๒ ตู้
- ๒.๑๑ มีสเปรย์บาร์ สำหรับรดพรมถนน ติดตั้งอยู่ด้านท้ายพร้อมวาล์วเปิด- ปิด
- ๒.๑๒ มีสเปรย์บาร์ สำหรับรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้านซ้ายและขวา ระหว่างหัวแก๊งกับชุดถังบรรจุทุกน้ำ
- ๒.๑๓ มีหลอดวัดระดับน้ำในตัวถังบรรจุทุกน้ำ
- ๒.๑๔ ด้านข้างของถังน้ำ ทั้ง ๒ ด้าน มีที่สำหรับเก็บท่อดูดน้ำดับเพลิง

๓ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

- ๓.๑ ตัวเครื่องสูบน้ำทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ ตัวใบพัดทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์หรือเหล็กหล่อ หรือ ทองเหลือง
- ๓.๒ เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง แบบไม่ต้องล่อน้ำ สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐๐ ลิตรต่อ นาที สามารถทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ๓.๓ มีทางดูดน้ำ-ทางส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว
- ๓.๔ มีระบบถ่ายทอดกำลังขับเคลื่อน โดยส่งจากเพลาส่งกำลังของ PTO หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางพรทิพย์ สงวนศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายถนอมพล ดอนไพรวัน)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายสุรัตน์ จอมเกต)

๔ ระบบท่อทางน้ำ

- ๔.๑ มีทางจ่ายน้ำ ทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ติดตั้งอยู่ด้านข้างของรถยนต์ ไม่น้อยกว่า ๔ ทาง พร้อมติดตั้งประตู เปิด - ปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว และข้อต่อสายส่งชนิดสวมเร็ว ชนิดทองเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว
- ๔.๒ มีทางดูดน้ำ ทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ติดตั้งอยู่ด้านข้างของรถยนต์ ไม่น้อยกว่าข้างละ ๑ ทาง พร้อมติดตั้งประตู เปิด - ปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้วและข้อต่อทางดูดน้ำชนิดแบบเกลียว ชนิดทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว
- ๔.๓ มีท่อจ่ายน้ำทำด้วยเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ต่อไปยังด้านบนรถ พร้อมติดตั้งแท่นป็นฉีบน้ำสแตนเลสดับเพลิง ซึ่งสามารถปรับหมุนได้รอบตัว ปลายหัวฉีดของแท่นป็นสามารถปรับเป็นฝอยได้พร้อมติดตั้งประตูเปิด - ปิด แบบบอลวาล์ว จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๔ มีทางรับน้ำจากภายนอกติดตั้งอยู่ด้านข้างของตัวรถในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่น้อยกว่าข้างละ ๑ ทางพร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดตัวผู้แบบมีลื่นกันน้ำไหลกลับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว พร้อมฝาเปิด - ปิด
- ๔.๕ มีท่อระบายน้ำล้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อ ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๕ ระบบมาตรวัดความดันและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

- ๕.๑ มีแผงควบคุมการทำงานติดตั้งอยู่สองข้างของตัวรถในตำแหน่งที่เหมาะสมพร้อมเกจวัดความดันในการดูดน้ำ,จ่ายน้ำ
- ๕.๒ ติดตั้งคันเร่งมือสำหรับเร่งความดันในการดูดน้ำ - จ่ายน้ำ
- ๕.๓ มีตัวอักษรบอกวิธีการใช้งานอยู่ตรงกับตำแหน่งของอุปกรณ์ และมีระบบไฟส่องสว่างข้างรถ เพื่อสะดวกแก่การใช้งาน
- ๕.๔ มีหลอดหรือมาตรวัดระดับน้ำภายในถัง ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม สะดวก เห็นได้ชัดเจน

๖ ระบบไฟฟ้าและไฟสัญญาณฉุกเฉิน

- ๖.๑ ใช้ระบบไฟ ๑๒ โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์ และมีไฟแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ชุด สามารถปิดลือคกุญแจได้
- ๖.๒ มีระบบดวงโคมไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และ ตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางพรทิพย์ สงวนศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายถนอมพล ดอนไพรวัน)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายสุรัตน์ จอมเกต)

- ๖.๓ มีมาตรการวัดและสัญญาณต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖.๔ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงไซเรน สามารถปรับสัญญาณเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๔ เสียง มีกำลังขยายเสียงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมไมค์และลำโพง (ระบบ RMS)
- ๖.๕ ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ สีแดง แบบทรงยาว ติดตั้งบนหลังคารถ ชนิดหลอดไฟ LED ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ใช้ไฟดีซี ๒๔ โวลท์ จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๖ ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ สีแดง แบบทรงยาว ติดตั้งบนถังบรรทุกน้ำตอนท้าย ชนิดหลอดไฟ LED ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร
- ๖.๗ มีไฟส่องสว่างชนิดไฟสปอร์ตไลท์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ วัตต์ ใช้หลอด LED ๙ ดวง X ๓ วัตต์ ต่อ ๑ ชุด ติดตั้งอยู่บนถังบรรทุกน้ำด้านข้างรถทางซ้ายและขวาของรถ สามารถหมุนและปรับก้มเงยได้ จำนวน ๒ ชุด

๗ อุปกรณ์ดับเพลิงตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ๗.๑ ท่อดูดดับเพลิง ชนิดตัวหนอน ภายในมีขดลวดสปริง สีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว พร้อมข้อต่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๑๕ ฟุต จำนวน ๒ เส้น
- ๗.๒ สายส่งน้ำดับเพลิง ทอดด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ชั้นในและชั้นนอกเคลือบด้วยยางสังเคราะห์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็วชนิดทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๔ เส้น
- ๗.๓ สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดทอดด้วยเส้นใยสังเคราะห์ (FIBER) ตลอดทั้งเส้น ชนิด ๓ ชั้น ชั้นในและชั้นนอกเคลือบด้วยสารสังเคราะห์(NITRILRUBBER) ที่มีความแข็งแรงเหนียว ทนสารเคมีมีสภาพกรด ด่าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ เส้น
- ๗.๔ หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามจับ สามารถปรับเป็นฝอยและลำตรงได้ มีบอลวาล์วเปิด - ปิด และสามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ ๔ จังหวะ ๙๕-๑๒๕ แกลลอนต่อนาที (๑๑๕-๒๓๐-๓๖๐-๔๗๕ ลิตรต่อนาที) พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ หัว
- ๗.๕ หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดลำตรง ปลายหัวฉีดสามารถถอดเปลี่ยนได้ ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว พร้อมปลายหัวฉีด ขนาด ๕/๘ นิ้ว, ๓/๔ นิ้ว จำนวน ๒ หัว
- ๗.๖ หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดลำตรง ปลายหัวฉีดสามารถถอดเปลี่ยนได้ ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว พร้อมปลายหัวฉีด ขนาด ๕/๘ นิ้ว, ๓/๔ นิ้ว จำนวน ๒ หัว

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางพรทิพย์ สงวนศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายถนอมพล ดอนไพรวัน)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายสุรัตน์ จอมเกต)

- ๗.๗ หัวกะโหลกกรองผงชนิดมีลื่นกันน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย จำนวน ๒ หัว
- ๗.๘ ตระกร้าหวายสวมปลายท่อจุด จำนวน ๒ อัน
- ๗.๙ ตะแกรงโลหะสวมปลายท่อจุด จำนวน ๒ อัน
- ๗.๑๐ ข้อแยกสามทาง ชนิดทำด้วยทองเหลือง มีวาล์วเปิด - ปิด ๒ ทาง จำนวน ๒ ตัว
- ๗.๑๑ ประแจขันท่อจุด จำนวน ๒ อัน

๘ การพ่นสีและสติ๊กเกอร์

- ๘.๑ สีรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงพ่นสีแดง
- ๘.๒ ภายในตัวถังบรรทุกน้ำ พ่นสีกันสนิมโดยใช้สีเคลือบ EPOXY อย่างน้อย ๒ ชั้น
- ๘.๓ ก่อนพ่นสีจริงต้องพ่นสีพื้นกันสนิม อย่างน้อย ๒ ชั้น
- ๘.๔ ใต้ท้องรถ โครงรถ และใต้บังโคลนหลัง พ่นวัสดุกันสนิม บอดีซีตหรือเทคโค้ต
- ๘.๕ ติดซื้อหน่วยงานบริเวณกระจกด้านหน้ารถ ด้านข้างของตัวรถ ด้านข้างประตูรถทั้ง ๒ บาน
 - ๘.๕.๑ กระจกด้านหน้ารถ ใช้ติดสติ๊กเกอร์ สีขาว เขียนคำว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก” ขนาดข้อความตามความเหมาะสมและสวยงาม
 - ๘.๕.๒ ด้านข้างของตัวรถบริเวณถังบรรทุกน้ำ ทั้ง ๒ ด้าน ใช้พ่นสี สีขาว ระบุคำว่า “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ” ขนาดข้อความตามความเหมาะสมและสวยงาม
 - ๘.๕.๓ ด้านข้างประตูรถทั้ง ๒ บาน ใช้พ่นสีขาวตราสัญลักษณ์ อบต. ยางหัก
 - ๘.๕.๔ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด

๙ เครื่องมือประจำรถ

- ๙.๑ ยางอะไหล่พร้อมมกงล้อและกุญแจล็อก จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๒ ประแจล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๓ บล็อกกันล้อปรับระดับเพื่อป้องกันการสั่นไหวทำด้วยโพลีเอทิลีน จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๔ แม่แรงไฮดรอลิก พร้อมด้ามจับ จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๕ เครื่องมือมาตรฐานประจำรถยนต์บรรทุกจากโรงงานผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๖ หนังสือคู่มือการใช้งาน และการตรวจเช็คการเข้ารับบริการ จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๗ ชุดอัตราปี จำนวน ๑ ชุด

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางพรทิพย์ สงวนศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายถนอมพล ดอนไพรวัน)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายสุรัตน์ จอมเกต)

๙.๘ โข้วสำหรับลากจูง พร้อมตะขอล๊อค ๒ ข้าง ความยาวไม่น้อยกว่า ๗ เมตร จำนวน ๑ เส้น

๙.๙ ไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างพร้อมสายไฟกลม ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร

๙.๑๐ ติดตั้งถังน้ำยาเคมีดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง

๑๐ การรับประกัน

๑๐.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้าจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา ๑ ปี

๑๐.๒ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยรวดเร็ว ภายใน ๑๐ วันทำการ

๑๑ เงื่อนไขการเสนอราคา


๑๑.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรูปแบบรายละเอียดหรือแคตตาล็อกของรถยนต์บรรทุก,รถยนต์บรรทุก น้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ความจุ ๑๒,๐๐๐ ลิตร ,เครื่องสูบน้ำดับเพลิง,ระบบสัญญาณไฟ, อุปกรณ์ดับเพลิงที่แสดงรายละเอียดชัดเจนถ้าคณะกรรมการพิจารณามีข้อสงสัยสามารถ ตรวจสอบเอกสาร หรือติดต่อขอเอกสารเพิ่มเติมได้ ที่ ๐๓๒-๙๑๙๕๘๘

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางพรทิพย์ สงวนศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายถนอมพล ดอนไพรวัน)

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายสุรัตน์ จอมเขต)